

T27456NR

FLESMO/SP80 4QN

Telephone: 01708 686600

Flexibler und leichter dorngefertigter Spanabsaugschlauch geeignet zum Absaugen von Sägemehl, Spänen, Schlache oder Staub. **Sehr leicht und hochflexibel.** Kann nicht mit Muffen gefertigt werden.

*Mandrel built suction hose suitable for a wide range of abrasive materials: wood shavings, slag, sawdust or abrasive industrial dust. **Very light and flexible.** It cannot be manufactured with soft cuffs.*



Technische Daten

Seele	Hellbraunes, glattes abriebfestes Gummi.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale
Decke	Schwarzes, gewelltes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Temperatur	-30 °C +70 °C
Markierung	nichts

Technical Characteristics

Tube	<i>Tan natural smooth rubber resistant to abrasion</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies, helix wire embedded</i>
Cover	<i>Black, corrugated, weather and abrasion resistant rubber. Fabric impression</i>
Temperature	-30 °C +70 °C
Marking	none

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser <i>Inner Diameter</i>	Außendurchmesser <i>Outside Diameter</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Vakuum <i>Vacuum</i>	Biegeradius <i>Bending Radius</i>
mm	mm	Kg/m	bar	mm
125	134	3,78	0,8	190