

ASTANA/24 1LN

Tubo per mandata di soluzioni di salamoia con idrocarburi a fase liquida con contenuto aromatico fino al 50%.

Carico di rottura a trazione:
7000 kgf per diam.100

Mandrel built heavy-duty brine delivery hose suitable for brine and general hydrocarbons based liquid with aromatic content up to 50%.

*Tensile breaking load:
7000 kgf for diam. 100*



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera NR.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicelle di rame per la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera PVC/NBR resistente agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, all'ozono, all'abrasione ed agli idrocarburi. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	☞ ASTANA RS BRINE DELIVERY, WP 24 BAR/350 PSI SF 4:1 (fondo rosso, lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth NR rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies, a/s wires.
Cover	Black, smooth PVC/NBR rubber, weather, seawater, ozone, abrasion and hydrocarbons resistant. Fabric impression.
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	☞ ASTANA RS BRINE DELIVERY, WP 24 BAR/350 PSI SF 4:1 (red background, white letters)

Misure / Sizes

Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Raggio di curvatura <i>Bending radius</i>	Peso <i>Weight</i>
mm	inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/m
102	4	125	24	350	96	1392	600	6,00