

DIN/GPL25 LPG


Telephone: 01708 686600

Dorngefertigter Druckschlauch zum Durchleiten von Erdgas, Propan und Butan, flüchtig oder gasförmig, einzeln oder zusammengemischt, auf Druck oder gekühlt, aus Tankers und Waggons. Gemäß **EN 1762-03 Typ D-M**


*Mandrel built delivery hose for discharge service on tankers and wagons. Recommended for the transfer of liquid or gaseous propane and butane, natural gas, either in isolation or combined, under pressure or refrigerated. Manufactured in accordance with **EN 1762 - 03 type D-M**.*



Technische Daten

Seele	Synthetisches schwarzes Gummi, antistatisch, undurchlässig und beständig gegen Gas in flüßiger Form.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Edelstahlilitze.
Decke	Schwarzes synthetisches Gummi, abriebfest, beständig gegen Kraftstoffe und Witterung. Pin-pricking zur Gasentlüftung.
Betriebsdruck	25 bar
Soll-Platzdruck	>100 bar
Temperatur	- 30 °C + 70 °C
Markierung	 GEMÄB NORM (geprägt)

Technical Characteristics

Tube	Black antistatic synthetic rubber, impermeable and resistant to liquid gases
Reinforcement	High tensile synthetic plies and stainless steel antistatic wire
Cover	Black synthetic rubber resistant to petroleum products, abrasion and weather conditions. Pin-pricked to evacuate gases. Fabric impression.
Working Pressure	25 bar
Nominal Burst Pressure	>100 bar
Temperature	- 30 °C + 70 °C
Marking	 ACCORDING NORM(embossed)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Biegeradius Bending Radius
inch	mm	mm	mm	Kg/m	mm
1"	25	7	39	0,88	200
1.1/4"	32	7,5	47	1,15	260
1.1/2"	38	7,5	53	1,32	300
2"	51	8	67	1,94	400
3"	76	9	94	3.70	600