

DUROIL-ECO

CARBOPOMP/EC10NL 22N

Telephone: 01708 686600

Kraftstoffschlauch, in extrudierter Ausführung, geeignet zum Durchleiten von Dieselöl, bleifreiem Benzin und Öko-Diesel. Wird in PKW und Kraftfahrzeugen eingesetzt.

Long length fuel delivery hose suitable for diesel, unleaded fuel and ecodiesel. Used in cars and industrial vehicles.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, geeignet für Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil, für bleifreies Benzin mit max. 5% MTBE und 15% Sauerstoffmischungen.
Einlagen	Spiralisierte Textileinlagen
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, öl-, hitze- und alterungsbeständig.
Betriebsdruck	10 bar
Soll-Platzdruck	30 bar
Temperatur	- 20 °C + 120 °C
Markierung	CARBOPOMP – ECO – W.P. 10 BAR DIN 73379 ISO – R 1307 (in grüner Schrift)

Technical Characteristics

Tube	<i>Black smooth rubber, suitable for petroleum products with max. 50% aromatic content and for unleaded fuel with max. 5% MTBE and 15% oxygenated compounds.</i>
Reinforcement	<i>High strength textile yarn</i>
Cover	<i>Black, smooth rubber, oil, temperature and ageing resistant.</i>
Working Pressure	<i>10 bar</i>
Nominal Burst Pressure	<i>30 bar</i>
Temperature	<i>- 20 °C + 120 °C</i>
Marking	<i>CARBOPOMP – ECO – W.P. 10 BAR DIN 73379 ISO – R 1307 (in green letters)</i>

Lieferbar auch in folgender Ausführung:

CARBOPOMP/EC10NL 26N: Decke mit selbstverlöschendem Gummi

Available also in the following version:

CARBOPOMP/EC10NL 26N: with self-extinguishing cover

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser <i>Inner Diameter</i> mm	Wanddicke <i>Wall Thickness</i> mm	Außendurchmesser <i>Outside Diameter</i> mm	Gewicht <i>Weight</i> Kg/m
5	3,5	12	0,11
6	3,5	13	0,125
7	3	13	0,14

Innendurchmesser <i>Inner Diameter</i> mm	Wanddicke <i>Wall Thickness</i> mm	Außendurchmesser <i>Outside Diameter</i> mm	Gewicht <i>Weight</i> Kg/m
8	3,25	14,5	0,15
10	3,25	16,5	0,18
13	3,5	20	0,27