


Dorngefertigter Druckschlauch zum Durchleiten von Kraftstoffen.


Mandrel built delivery hose suitable for petroleum products.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, geeignet für Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Kupferlitze
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, Witterung und Ozon. Stoffgemustert.
Temperatur	- 20 °C + 70 °C
Markierung	 MULTIPURPOSE OIL DELIVERY W.P. 20 BAR (in roter Schrift – standard – oder gelber Schrift – auf Anfrage)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content
Reinforcement	High tensile textile plies and antistatic wire
Cover	Black, smooth rubber, resistant to oil, fuel, ozone and weather conditions. Fabric impression.
Temperature	- 20 °C + 70 °C
Marking	 MULTIPURPOSE OIL DELIVERY W.P. 20 BAR (in red letters – standard – or yellow letters – upon request)

Lieferbar auch in folgenden Ausführungen:

- CARBOPOMP/15-20-30 20N:** BD 15-20 oder 30 bar
- CARBOPOMP/10 20G:** mit grauer Decke
- CARBOPOMP/15EX 2FN:** für Temperatur von -20 °C bis +120 °C

Available also in the following versions:

- CARBOPOMP/15-20-30 20N:** working pressure 15-20 or 30 bar
- CARBOPOMP/10 20G:** with grey cover
- CARBOPOMP/15EX 2FN:** for temperature from -20 °C to +120 °C

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Betriebsdruck Working Pressure	Soll-Platzdruck Nominal Burst Pressure	Gewicht Weight
mm	mm	mm	bar	bar	Kg/m
13	5	23	20	60	0,50
16	5,5	27	20	60	0,60
19	6,5	32	20	60	0,70
25	6,5	38	20	60	0,80
32	7	46	20	60	1,02
38	7	52	20	60	1,36
45	8	61	20	60	1,56
51	8	67	20	60	1,72
57	7	71	20	60	2,03
63	8	79	20	60	2,52
76	8	92	20	60	2,85