

# T27182

# NEBRASKA 240/SPL 24B


Telephone: 01708 686600

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von heißer Luft vom Kompressor zum Tankwagen zur Erwärmung von pulverförmigen und abrasiven Lebensmitteln. Gemäß FDA-Richtlinien.


Mandrel built delivery hose suitable for heated air from compressors to tanks to warm up dry and abrasive foodstuff during transportation. Complies with FDA standards.



## Technische Daten

<b>Seele</b>	Weißes Gummi, glatt, Lebensmittelqualität, hitzebeständig.
<b>Einlagen</b>	Synthetische Textileinlagen aus Nylon 6/6 und Stahldrahtspirale
<b>Decke</b>	Blau Gummi, stoffgemustert, abriebfest, hitze-ozon- und witterungsbeständig
<b>Betriebsdruck</b>	6 bar
<b>Soll-Platzdruck</b>	24 bar
<b>Temperatur</b>	- 40°C + 180°C (with peaks up to 240°C)
<b>Markierung</b>	 THOR HOT AIR BLOWER +180°C PEAKS UP TO 240°C (in roter Schrift)

## Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Smooth white rubber, heat resistant, food quality.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies made of nylon 6/6 and helix wire embedded
<b>Cover</b>	Blue rubber, weather, ozone, heat and abrasion resistant, fabric impression
<b>Working Pressure</b>	6 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	24 bar
<b>Temperature</b>	- 40°C + 180°C (with peaks up to 240°C)
<b>Marking</b>	 THOR HOT AIR BLOWER +180°C PEAKS UP TO 240°C (in red letters)

## Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
51	6,5	64	2,30	0,9	300
63	8	79	2,63	0,9	380
76	8	92	3,10	0,8	460
90	8	106	3,85	0,8	540
102	8	118	4,27	0,8	600