


Dorngefertigter Industrieschlauch geeignet zum Durchleiten von Wasser und Flüssigkeiten ohne aggressive Stoffe.


Mandrel built general purpose water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids.



### Technische Daten

<b>Seele</b>	Schwarzes, glattes Gummi
<b>Einlagen</b>	Syntetische Textileinlagen.
<b>Decke</b>	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
<b>Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Soll-Platzdruck</b>	30 bar
<b>Temperatur</b>	-30 °C +80 °C
<b>Markierung</b>	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR – 150 PSI (in grüner Schrift)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Black smooth rubber.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies.
<b>Cover</b>	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
<b>Working Pressure</b>	10 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	30 bar
<b>Temperature</b>	-30 °C +80 °C
<b>Marking</b>	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR – 150 PSI (in green letters)

### Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	4,5	22	0,35
16	4,5	25	0,42
19	5	29	0,54
25	5	35	0,67
30	5	40	0,77
32	5	42	0,81
35	5	45	0,88
38	5	48	0,92
45	5	55	1,45

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
51	5	61	1,55
60	5	70	1,60
63	5	73	1,70
76	5	86	1,80
90	5,5	101	2,10
102	7,5	117	2,50
114	5,5	125	3,10
127	7,0	141	3,80
152	7,0	166	4,50