

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von Trinkwasser, Wein, Most, Mineralwasser, Fruchtsäften, fettfreien Lebensmitteln und alkoholischen Getränken mit niedrigem Alkoholinhalt. Gemäß FDA-177:2600 EC1935/2004 & 2002/72/EC.

*Mandrel built delivery hose suitable for potable water, fruit juices, wine, soft and alcoholic drinks with low alcoholic content. Not recommended for oily or fatty foodstuffs. Complies with FDA-177:2600, EC1935/2004 & 2002/72/EC.*



### Technische Daten

<b>Seele</b>	Weißes, glattes Gummi, atoxisch, geschmacks- und geruchsfrei, Lebensmittelqualität.
<b>Einlagen</b>	Syntetische Textileinlagen.
<b>Decke</b>	Rotes, glattes Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
<b>Betriebsdruck</b>	20 bar
<b>Soll-Platzdruck</b>	60 bar
<b>Temperatur</b>	- 20 °C + 70 °C. Sterilisierung bis 100 °C Dampf für max. 30 Minuten.
<b>Markierung</b>	BREWERS DELIVERY WP 20 BAR – 300 PSI (in weißer Schrift)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	White smooth non-conductive rubber, atoxic, odourless and taste-free, food quality.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies.
<b>Cover</b>	Red non-conductive rubber, weather, ozone and abrasion resistant. Fabric impression.
<b>Working Pressure</b>	20 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	60 bar
<b>Temperature</b>	- 20 °C + 70 °C. Steam cleaning up to + 100 °C for max 30 minutes
<b>Marking</b>	BREWERS DELIVERY WP 20 BAR – 300 PSI (in white letters)

Also available with **ORANGE** cover/ **RED** tube:  
**T371 (VIGNA/20 50A)**

### Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Wanddicke Wall Thickness mm	Außendurchmesser Outside Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m
10	5	20	0,40
13	6	25	0,53
19	6	31	0,70
25	6	37	0,87
30	6	42	1,01
32	6	44	1,04
38	7	52	1,45

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Wanddicke Wall Thickness mm	Außendurchmesser Outside Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m
40	7	54	1,52
51	8	67	2,15
60	8	76	2,47
63	9	81	2,93
76	9	94	3,50
102	11	122	5,47