

T5703

CANTINA/SPL10 10R


Telephone: 01708 686600

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von Trinkwasser, Wein, Most, Fruchtsäften, fettfreien Lebensmitteln und alkoholischen Getränken mit niedrigem Alkoholinhalt. Gemäß FDA-177:2600, EC1935/2004 & 2002/72/EC.


Mandrel built food hose suitable for suction and delivery of potable water, fruit juices, wine, soft and alcoholic drinks with low alcoholic content. Not recommended for oily or fatty foodstuffs. Complies with FDA-177:2600, EC1935/2004 & 2002/72/EC.



Technische Daten

Seele	Weißes, glattes Gummi, atoxisch, geschmacks- und geruchsfrei, Lebensmittelqualität.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale
Decke	Rotes, glattes Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	10 bar
Soll-Platzdruck	30 bar
Temperatur	- 20° C + 70° C. Sterilisierung: + 100 °C Dampf für max 30 Minuten
Markierung	 BREWERS SUCTION 10 BAR – 150 PSI (in weißer Schrift)

Technical Characteristics

Tube	White smooth rubber, atoxic, odourless and taste-free, food quality.
Reinforcement	High tensile textile plies, embedded steel wire helix.
Cover	Red smooth rubber, ozone, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	- 20° C + 70° C. Steam cleaning up to + 100 °C for max 30 minutes
Marking	 BREWERS SUCTION 10 BAR – 150 PSI (in white letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
25	6	37	0,95	0,9	150
32	6	44	1,17	0,9	190
38	7	52	1,60	0,9	230
51	7	65	2,10	0,9	300
63	8	79	2,73	0,9	380
76	8	92	3,40	0,8	450
102	10	122	5,30	0,8	600