

T6700

SAE/100R4 9R4

Telephone: 01708 686600

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Hydraulik-Flüssigkeiten. Für Pressen, industrielle Fahrzeuge, Maschinen für die Landwirtschaft und für die Bauindustrie. Gemäß **SAE 100 R4**.

*Mandrel built suction and delivery hose for hydraulic fluids. Suitable for presses, industrial vehicles, agricultural machines and machines for building industry. Manufactured in accordance with **SAE 100 R4** specifications.*



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, geeignet für Hydraulik-Öle und Kraftstoffe mit Aromatengehalt < 40%.
Einlagen	Synthetische Einlagen, Stahldrahtspirale
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- hitze- öl- ozon- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Temperatur	- 40 °C + 100 °C
Markierung	☉ THOR SAE 100 R4 Ø - Jahr (geprägt)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber, suitable for hydraulic oils and fuel with aromatic content <40%.
Reinforcement	High tensile textile plies, embedded steel wire helix.
Cover	Black, smooth rubber, resistant to abrasion, heat, oil, ozone and weather. Fabric impression
Temperature	- 40 °C + 100 °C
Marking	☉ THOR SAE 100 R4 Ø - Year (embossed)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Betriebsdruck Working Pressure	Soll-Platzdruck Nominal Burst Pressure	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	bar	bar	Kg/m	bar	mm
19	21	83	0,55	0,8	125
25	17	69	0,74	0,8	150
32	14	55	0,90	0,8	200
38	10	41	1,08	0,8	255
51	7	28	1,56	0,8	300