

T8080

DRAGA/M80

Telephone: 01708 686600

Dorngefertigter Betonpumpenschlauch mit Stahleinlagen für Betonpumpen. Geeignet für SCC (selbstverdichtenden Beton). Lieferbar in Rollenware oder Fixlängen mit eingepreßten Victaulic-Armaturen.

Mandrel built steel reinforced concrete placement hose. Suitable for SCC (Self Compacting Concrete). Available as standard lengths or custom built lengths with swaged full flow Victaulic fittings.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, elektrisch leitfähig und abriebfest
Einlagen	Spiralisierte Stahleinlagen
Decke	Schwarzes, glattes leitfähiges Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	100 bar
Soll-Platzdruck	Sicherheitsfaktor > 2
Vakuum	608 mm Hg mit 0,2% Ovalisierung
Temperatur	-40 °C +70 °C
Markierung	100 BAR W.P. CONCRETE PLACEMENT HOSE S/F > 2 (geprägt)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth conductive rubber, resistant to abrasion
Reinforcement	High strength spiral steel wire
Cover	Black, smooth, conductive rubber, resistant to weather and abrasion. Fabric impression
Working Pressure	100 bar
Nominal Burst Pressure	Safety Factor > 2
Vacuum	608 mm Hg with 0,2% ovalisation
Temperature	-40 °C +70 °C
Marking	100 BAR W.P. CONCRETE PLACEMENT HOSE S/F > 2 (embossed)

Abmessungen / Sizes

Unser Referenz Our Code	Innendurchmesser Inner Diameter	Außendurchmesser Outside Diameter	Einlagen Reinforcement	Gewicht Weight
	mm	mm	nr	Kg/m
D604	65	87	2	4,05
D604	75	98	2	4,65
D604	102	130	4	8,29
D604	127	155	4	10,03
D704	65	88	4	4,35
D704	75	101	4	5,35
D704	80	103	4	5,55
D804	100	128	4	7,60
D804	125	153	4	9,55