

Dorngefertigter Druckschlauch für Wasser mit Frostschutzmittel in Kühlanlagen von Autos.

Mandrel built delivery hose for water and anti-freeze in car cooling systems.



Technische Daten

Seele	Schwarzes EPDM/NR Gummi, hitzebeständig.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen
Decke	Schwarzes EPDM/NR Gummi, hitze- ozon- und witterungsbeständig.
Betriebsdruck	10 bar
Soll-Platzdruck	30 bar
Temperatur	- 30 °C + 120 °C
Markierung	Nichts

Technical Characteristics

Tube	Black smooth EPDM/NR rubber, heat resistant
Reinforcement	High tensile synthetic plies
Cover	Black smooth EPDM/NR rubber, heat, weather and ozone resistant rubber.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	- 30 °C + 120 °C
Marking	none

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	4,5	22	0,50
16	5	26	0,55
19	5	29	0,60
22	5	32	0,70
25	5	35	0,75
28	5	38	0,83
30	5	40	0,90
32	5	42	0,95
35	5	45	1,03
38	5	48	1,08
40	5	50	1,12
42	5	52	1,18
45	5	55	1,25
48	5	58	1.35
51	5	61	1,40

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
55	5	65	1,50
57	5	67	1,60
60	5	70	1,63
63	5	73	1,70
65	5	75	1,75
70	5	80	1,90
73	5	83	1,95
76	5	86	2,00
80	5	90	2,20
90	5	100	2,40
102	5	112	2,70
114	5,5	125	3,10
127	5	137	3,80
152	6	164	4,20